


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	無指向性/ワイドカーディオイド/カーディオイド/ハイパーカーディオイド/双指向性
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-33dBV re 1V/Pa (±0.5dB)
最大音圧レベル	140dB SPL (パッドOFF、THD 0.5%)
等価雑音レベル	6dB SPL (Aウェイト)
パッド	0/-6/-12/-18dB
ローカットフィルター	Flat/40Hz (12dB/oct)/80Hz (12dB/oct)/160Hz (6dB/oct)
インピーダンス	200Ω以下
電源	ファンタム DC48V/約4.5mA
コネクター	XLR3ピン
寸法	50 (W) × 160 (H) 38 (D) mm
質量	約300g
付属品	サスペンション付ホルダー (H 85)/ホップ・スクリーン (PF 80)/ウインドスクリーン (W 414 X) 特性データシート/布製ポーチ/キャリングハードケース



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG コンデンサー型 C414B-XLS			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2.5	'09.03.		N. Sasaki		