





仕様

チャンネル数	8	
チャンネル出力 (20Hz~20kHz)	2Ω:150W×8 4Ω:300W×8 8Ω:300W×8 16Ω:150W×8 70V:300W×8 100V:300W×8	
ブリッジモノ出力 (20Hz~20kHz)	4Ω:300W×4 8Ω:600W×4 16Ω:600W×4 140V:600W×4 200V:600W×4	
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)	±0.25dB	
SN比 (20Hz~20kHz、8Ω)	108dB以上	
THD (20Hz ~20kHz)	0.35%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)	0.35%以下	
ダンピングファクター (20Hz~100Hz)	1,000以上	
アナログ入力	インピーダンス	10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス)
	感度 (8Ω)	1.0V
	感度 (70V/100V)	1.4V (70V)、2.0V (100V)
	最大レベル	+20dBu
出力コネクター	ねじ止め端子	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Bridge、Power、(Data)	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、4Ω	610W
	電気用品安全法による (4Ω)	1,400W
	SLEEPモード時	1.0W
寸法 (W×H×D)	482×88×370mm	
質量	11kg	



(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron パワーアンプ DCi 8 300			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'15.05.		N. Sasaki		