

様々な環境に対応する、多機能でコンパクトな
アクティブ・ダイレクトボックス



di1
オープンブライス



前面パネル



背面パネル

- ◆ インピーダンスマッチングやバランス伝送方式への変換といったダイレクトボックスの基本性能に加え、以下の様々な機能を備えています。
 - ・入力コネクターには標準フォーンとXLRを装備。さらに3段階のパッドスイッチも備えており、様々な機器の入力に対応します。
 - ・メインアウトのほかに、入力された信号を処理せずそのまま出力するスルー出力 (LINK INPUT) も備えているので、メインの信号をミキサーに送りながら、同時にベースアンプにも信号を出力可能です。
 - ・接続したミキサーからのファンタム電源はもちろん、9V 形乾電池でも駆動するので、ファンタム電源がない環境でも使用できます。電源の切り替えスイッチや、ファンタム電源の供給時に点灯するインジケータ、電池駆動時に点灯するインジケータも装備しています。
 - ・グラウンドリフト・スイッチを搭載しているので、グラウンドループを絶縁することができます。
- ◆ 小型・軽量で、楽器ケースの収納ポケットやエフェクターケースに入れて持ち運べます。
- ◆ 鋼鉄製の頑丈なボディーに加え、四隅はゴム素材で保護されているので過酷な環境でも活躍します。
- ◆ より長く、より安心してご愛用いただけるよう2年間の長期保証が付属しています。

仕様

音声入力	チャンネル数	1	
	端子	XLR(アンバランス) または標準フォーン (3P アンバランス)	
	インピーダンス	250k Ω以上	
	最大レベル	+12dBu(パッド OFF)	
	パッド	0/-20/-40dB	
音声出力	メイン	チャンネル数	1
		端子	XLR(バランス)
		インピーダンス	600 Ω以上
	最大レベル	+12dBu	
スルー	チャンネル数	1	
端子	標準フォーン (3P アンバランス)		
周波数特性	10Hz ~ 70kHz(+0dB/-3dB)		
THD+N	0.005%以下 @ 1kHz(OdBu)		
電源	ファンタム DC18 ~ 48V または 9V 乾電池		
寸法 (W×H×D)	120×61×127mm		
質量	474g		

2018年2月

取扱店

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。●商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

http://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3110
大阪ランチ 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890
福岡ランチ 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500
札幌オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三条1-1-20 TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-4-26 TEL: 052-589-2712