

CSA Series

多彩な機能をコンパクトなボディに収めた設備用パワーアンプ

JBL COMMERCIAL CSA Seriesは、コンパクトなボディに多彩な機能を搭載し、1台で様々な現場に対応。音響システムをシンプルに構築できるため、既存のパワーアンプの入れ替えにも最適です。信頼性や音質も優れており、使用環境の厳しい店舗や各種設備、作業スペース等にも、高品位なサウンドを出力します。

2年保証

CSA 140Z



※画像はCSA 140ZですがCSA 180Z、CSA 1120Zも同様です。

CSA 240Z



※画像はCSA 240ZですがCSA 280Z、CSA 2120Zも同様です。

商品名	チャンネル数	チャンネル出力(4/8Ω)	標準価格(本体)
CSA 140Z	1	40W	43,000円
CSA 180Z		80W	60,000円
CSA 1120Z		120W	80,000円
CSA 240Z	2	40W+40W	69,000円
CSA 280Z		80W+80W	89,000円
CSA 2120Z		120W+120W	100,000円

- 高効率なスイッチング電源を採用し、CSA 2120Zでは120W (4/8Ω)×2chの高出力を実現。小規模なスペースであれば1台で十分にドライブ可能です。
- ローインピーダンス接続はもちろんハイインピーダンス接続にも対応しているため、複数のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。さらにCSA 240Z/280Z/2120Zは、出力ごとに独立してロー/ハイインピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。
- 入出力端子はユーロブロックで、入力にはCDプレイヤー等を直接接続できるRCA端子も搭載しました。
- 増幅回路の心臓部には、AMCRON製パワーアンプに搭載されている独自開発の集積回路“DriveCore”を採用しました。DriveCoreは、高精度のクロックやパルス幅変調、誤差増幅、フィードバックなどの機能を1チップに集積。自社従来製品より使用パーツ数を大幅に削減し、長期使用における信頼性が向上しました。同時に、優れた過渡特性、小出力時の細部の正確さ、大出力時の低域の精密な追従性を実現。優れた音質を提供します。

- 信号のクリップを防ぎスピーカーを保護するリミッターや、熱によるダメージを防ぐサーマルプロテクション回路も備えており、過酷な環境でも安心して使用できます。
- 出力ごとにレベルコントロールつまみと高域/低域のトーンコントロールつまみを装備。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力音量が操作できます。
- レベルコントロールつまみの周囲には、信号の検知時は緑に、クリップ時は赤く点灯するインジケータを装備。暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。
- 信号の入力が2時間以上無い場合に自動的に待機状態に移行するスリープモードを搭載。スリープモードはOFFにすることも可能です。
- EIA 1Uハーフラックのコンパクトなボディでわずかなスペースに設置できます。冷却ファンのない自然空冷方式を採用しているため、動作音が極めて小さく、静かな空間にも最適です。
- ラックマウント金具が標準で付属しており、1台のCSAをEIA 1Uのスペースに設置できるのはもちろん、2台を横に連結して設置することもできます。

■ 仕様

		CSA 140Z	CSA 180Z	CSA 1120Z	CSA 240Z	CSA 280Z	CSA 2120Z	
チャンネル数		1			2			
チャンネル出力	4/8Ω	40W	80W	120W	40W+40W	80W+80W	120W+120W	
	70/100V	40W	80W	120W	40W+40W	80W+80W	120W+120W	
周波数特性 (20Hz~20kHz, 8Ω出力)		±0.5dB						
SN比		100dB以上(Aウエイト)						
THD		0.5%以下(20Hz~20kHz)						
入力	端子形式	ユーロブロック(バランス)、RCA(アンバランス)						
	インピーダンス	ユーロブロック:20kΩ, RCA:50kΩ						
	感度(8Ω)	1.4V						
	最大レベル	+22dBu						
出力端子		ユーロブロック						
インジケータ		Signal, Clip, Power						
電源		AC100V, 50/60Hz						
消費電力	1/8出力、 ピンクノイズ、4Ω	15W	21W	30W	23W	33W	50W	
寸法(W×H×D)		218×43×303mm(除突起部)						
質量		2.8kg	3.1kg	3.2kg	3.4kg	4.0kg	4.0kg	
付属品		3ピン・ユーロブロックコネクタ、 5ピン・ユーロブロックコネクタ、ロングアングルブラケット、 フラットブラケット、フロントアングルブラケット×2、 リアアングルブラケット、リアフラットブラケット、 金具固定ねじ(スプリングワッシャー、ワッシャー付)×8、 フラットブラケット固定ねじ×8、リアブラケット接続ねじ (ねじ×6、スプリングワッシャー×6、ワッシャー×6)、 ラックマウントねじ×5、ゴム足×4(1シート)、 電源コード、和文取扱説明書			3ピン・ユーロブロックコネクタ×2、 5ピン・ユーロブロックコネクタ×2、 ロングアングルブラケット、フラットブラケット、 フロントアングルブラケット×2、リアアングルブラケット、 リアフラットブラケット、金具固定ねじ(スプリングワッシャー、 ワッシャー付)×8、フラットブラケット固定ねじ×8、 リアブラケット接続ねじ(ねじ×6、スプリングワッシャー×6、 ワッシャー×6)、ラックマウントねじ×5、ゴム足×4(1シート)、 電源コード、和文取扱説明書			

■ オプション

壁取付パネル型リモートコントローラ

CSR-V 12,500円(本体)

出力音量の調整が可能。色は白(-WHT)と黒(-BLK)を用意。

※黒は受注発注。



取扱店

- このリーフレットに掲載されている商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- このリーフレットの掲載内容は2016年3月現在のものです。仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- このリーフレットに記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 TEL: 03-5783-3110
 大阪branch 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890
 福岡branch 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500
 札幌オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三条1-1-20 TEL: 011-640-6770
 名古屋オフィス 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-4-26 TEL: 052-589-2712

http://www.hibino.co.jp/

E-mail: prouudiosales@hibino.co.jp