

# VMA Series

メディアプレイヤーを内蔵し思い通りの店内放送が行える  
商業施設向けミキサー内蔵パワーアンプ

VMA Seriesは、メディアプレイヤーを搭載し、Bluetoothによる再生はもちろんUSBメモリーを使用してアナウンスの録音/再生が可能。思い通りの店内放送が行えます。操作も簡単で、音響機器に詳しいスタッフがなくても導入が可能です。



ミキサー内蔵パワーアンプ

**VMA 160** 2U 2年保証  
55,000円 (税抜50,000円)

ミキサー内蔵パワーアンプ

**VMA 1120** 2U 2年保証  
74,800円 (税抜68,000円)

ミキサー内蔵パワーアンプ

**VMA 1240** 2U 2年保証  
88,000円 (税抜80,000円)

ミキサー内蔵パワーアンプ

**VMA 260** 2U 2年保証  
80,300円 (税抜73,000円)

ミキサー内蔵パワーアンプ

**VMA 2120** 2U 2年保証  
96,800円 (税抜88,000円)



※画像はVMA 1240ですが、VMA 160/1120も同様です。




※画像はVMA 2120ですが、VMA 260も同様です。

入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。

商品名	VMA 160	VMA 1120	VMA 1240	VMA 260	VMA 2120	
入力チャンネル数		5			8	
チャンネル数		1			2	
パワーアンプ出力	4/8Ω	60W	120W	240W	60W+60W	120W+120W
	チャンネル出力	70/100V	60W	120W	240W	60W+60W

メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。

- Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。
- Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。
- USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。



USB端子とBluetoothスイッチ



メディアプレイヤー部

## 豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。


- VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。
- 前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。
- VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。
- 高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。




背面の入力端子




前面にも入力端子を装備



各種設定用のDIPスイッチ



トーンコントロール



ルーティングDIPスイッチ

## 最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。

- 実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。
- 優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。
- 出力のインジケータは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。
- スピーカーを保護するリミッターも装備しました。



オプションのリモートコントローラー "CSR-V"



"CSR-V"接続端子



出力つまみとインジケータ

## 台置き/ラック取り付けの両方に対応

- ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ラック取り付けの両方に対応しています。

仕様	VMA 160	VMA 1120	VMA 1240	VMA 260	VMA 2120
入力					
チャンネル数	5				8
端子形式	ch1:標準フォーン(バランス)、ch2:ユーロブロック(バランス)、ch3:標準フォーン(バランス)、ch4:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス)、MUSIC:RCA(アンバランス)				ch1、4:標準フォーン(バランス)、ch2、5:ユーロブロック(バランス)/標準フォーン(バランス)、ch3、6:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス)、MUSIC1、2:RCA(アンバランス)
インピーダンス	LINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ				
最大入力レベル	+20dBu				
ファンタム電源	27V(ch2、4のユーロブロックのみ)				27V(ch2、3、5、6のユーロブロックのみ)
データ入力	USB Bluetooth				
	端子:Type A、対応ファイル形式:MP3 通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.0、対応コーデック:AAC、SBC 最長通信距離:見通しのいい状態で約20m				
パワーアンプ出力					
チャンネル数	1				2
チャンネル出力	4/8Ω※	60W	120W	240W	60W+60W
	70/100V	60W	120W	240W	60W+60W
端子	ねじ止め				
周波数特性(20Hz~20kHz、4/8Ω)	±2dB				
SN比	76dB以上(Aウェイト)				
THD	0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)				
電源	AC100V、50/60Hz				
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、4Ω)	63W	118W	200W	120W	200W
寸法(W×H×D)	432×88×402mm(除突起部)				
質量	8.5kg	9.3kg	12kg	11kg	13kg
付属品	3ピン・ユーロブロックコネクタ×5、5ピン・ユーロブロックコネクタ×2、フロントアングルブラケット×2、リアフラットブラケット×2、リアアングルブラケット×2、金具固定ねじ(小)×12、金具固定ねじ(大)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、電源コード、和文取扱説明書				3ピン・ユーロブロックコネクタ×2、5ピン・ユーロブロックコネクタ×2、フロントアングルブラケット×2、リアフラットブラケット×2、リアアングルブラケット×2、金具固定ねじ(小)×12、金具固定ねじ(大)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、電源コード、和文取扱説明書

## オプション

壁取付パネル型リモートコントローラー

### CSR-V

13,750円(税抜12,500円)

出力音量の調整が可能。色は白(-WHT)と黒(-BLK)を用意。※黒は受注発注。

